

# MailingBoss 5.0 - Integração


## API

Localize o Token - chave de integração para autenticação.

O Token necessário para autenticação das solicitações para a API é encontrado na seção "Chave de Integração" do MailingBoss 5.0.

Acesse no menu lateral do MailingBoss 5.0 a opção de "Integração":

Clique em "Copiar" ou selecione e copie (CTRL+C) a chave de integração para colar em outra ferramenta ou no código requerido.



Chave de Integração - MailingBoss 5.0

---

## 2. Método para pesquisar as listas:

Para obter todas as listas de usuários, é necessário fazer uma solicitação GET para a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/<TOKEN>>:

Exemplo de solicitação **GET**:

GET /integration/index.php/lists/<TOKEN>

HOST: https://member.mailingboss.com

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success", data: [
```

```
{
  "list_uid": "m07ug174cie26",
  "name": "E-mail Marketing",
  "display_name": "E-mail Marketing",
  "description": "E-mail Marketing"
},
{
  "list_uid": "mj546z2pwp2de",
  "name": "Form name / List Test",
  "display_name": "List Test",
  "description": "List Test"
}
]
```

### 3. Método para obter os campos personalizados:

Para obter todos os campos personalizados, é necessário fazer uma solicitação POST para a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/fields/<TOKEN>>:

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/fields/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

**PARAMS - FORM DATA** or **JSON**:

list\_uid: STRING Ex: vh485p76so057

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "label": "Email",
      "tag": "EMAIL",
      "type": "text",
      "required": "yes",

```

```
options: []
},
{
  label: "Gender",
  tag: "GENDER",
  type: "dropdown",
  required: "no",
  options: [
    {
      name: "Male",
      value: "male"
    },
    {
      name: "Female",
      value: "female"
    }
  ]
}
]
```

**Requisições JSON:** Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

## 4. Adicionar um inscrito (lead) a lista:

Para associar um lead a uma lista, é necessário fazer uma solicitação POST a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/create/<TOKEN>>

passando os campos: **email, list\_uid e taginternals**.

**Atenção!** Para evitar possíveis erros, **NÃO** adicione todos os parâmetros na URL. A URL deve conter **APENAS** o **TOKEN**, os demais parâmetros devem ser configurados no local onde coletou a informação.

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/create/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

**PARAMS - FORM DATA** or **JSON**:

email: STRING Ex: teste@teste.com

list\_uid: STRING Ex: vh485p76so057

taginternals: STRING Ex: testetag, tag2

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "subscriber_uid": "ow305e5oat103",
    "email": "teste@teste.com", "taginternals":
    "testetag, tag2", "status": "confirmed"
  }
}
```

Exemplo de solicitação **POST** usando campos personalizados:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/create/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

**PARAMS - FORM DATA** or **JSON**:

email: STRING Ex: teste@teste.com

list\_uid: STRING Ex: vh485p76so057

taginternals: STRING Ex: testetag, tag2

gender: STRING VALUE

fname: STRING VALUE

lname: STRING VALUE

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "subscriber_uid": "ow305e5oat103",
```

```
{
  "email": "teste@teste.com", taginternals:
  "testetag, tag2", status: "confirmed"
}
```

**Requisições JSON:** Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

## 5. Procurar inscrito (lead) por email:

Para procurar um lead por email, é necessário fazer uma solicitação POST para a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/search-by-email/<TOKEN>>  
passando os campos: **email e list\_uid**.

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/search-by-email/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

**PARAMS - FORM DATA or JSON:**

email: STRING Ex: teste@teste.com

list\_uid: STRING Ex: vh485p76so057

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "email": "teste@teste.com", status:
    "confirmed", subscriber_uid:
    "ow305e5oat103", taginternals:
    "testetag, tag2"
  }
}
```

**Requisições JSON:** Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

## 6. Atualizar dados do lead:

Você pode alterar as informações de email, tags e valores de campo de um lead por uma solicitação POST para a URL: <https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/update/<TOKEN>>

passando os campos: **subscriber\_uid (opcional), list\_uid, email, taginternals.**

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/update/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

**PARAMS - FORM DATA** or **JSON**:

subscriber\_uid: STRING Ex: ho984vsr8af13

list\_uid: STRING Ex: vh485p76so057

email: STRING Ex: teste@teste.com

taginternals: STRING Ex: testetag, tag2

taginternals\_remove: STRING Ex: tag1

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success"
}
```

Exemplo de solicitação **POST** usando campos personalizados:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/update/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

**PARAMS - FORM DATA** or **JSON**:

subscriber\_uid: STRING Ex: ho984vsr8af13

list\_uid: STRING Ex: vh485p76so057

email: STRING Ex: teste@teste.com

taginternals: STRING Ex: testetag, tag2

taginternals\_remove: STRING Ex: tag1  
gender: STRING VALUE  
fname: STRING VALUE  
lname: STRING VALUE

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{  
  "status": "success"}  
}
```

**Requisições JSON:** Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

## 7. Cancelar inscrição do lead em uma lista:

Para cancelar a inscrição de um lead em uma lista específica, faça uma solicitação POST para a URL: <https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/unsubscribe/<TOKEN>> passando os campos: **subscriber\_uid e list\_uid**.

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/unsubscribe/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

**PARAMS - FORM DATA or JSON:**

subscriber\_uid: STRING Ex: ho984vsr8af13

list\_uid: STRING Ex: vh485p76so057

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{  
  "status": "success"}  
}
```

**Requisições JSON:** Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

## 8. Deletar inscrito (lead) de uma lista:

Para cancelar a inscrição de um lead em uma lista específica, faça uma solicitação POST para o URL <https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/unsubscribe/<TOKEN>> passando os campos subscriber\_uid e list\_uid:

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/delete/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

**PARAMS - FORM DATA** or **JSON**:

subscriber\_uid: STRING Ex: ho984vsr8af13

list\_uid: STRING Ex: vh485p76so057

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{  
  "status": "success"}  
}
```

**Requisições JSON:** Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☑

Equipe Builderall

Revision #6

Created Tue, Jul 21, 2020 5:40 PM

Updated Fri, Dec 2, 2022 2:07 PM by [Paula Bianca](#)